

MONTERINGSANVISNING

Produkt: Byggfolietejp, flexibel

Produktnummer: ETAB[®] 5525

Byggfolietejp, flexibel ETAB[®] 5525 är en enkelhäftande polyetentejp med åldringsbeständigt akrylhäftämne. Finns tillgänglig i olika versioner:

- I rullform i olika bredder och längder. Standarddimensioner är 50 mm x 25 m, 60 mm x 25 m och 80 mm x 25 m. Rullar i 60 och 80 mm bredd har delad liner. För permanent skarvning, lagning och tätning av åldringsbeständig byggfolie i polyeten.
- Som ark på rulle i olika dimensioner, s.k. laglappar. För permanent lagning och tätning av åldringsbeständig byggfolie i polyeten.
- Som manschett i olika dimensioner. För rörgenomföring alternativt kabel/slang genomgöring. För permanent lagning och tätning av åldringsbeständig byggfolie i polyeten.

Tillse att underlaget är torrt, rent (fettfritt) och dammfritt.

Häftämnet är av typen "pressure sensitive adhesive", d.v.s. tryckkänsligt häftämne. Detta innebär att produkten kräver ett fast tryck mot underlaget för att uppnå maximal vidhäftning. Ingen aktivering med värme eller lösningsmedel behövs.

Applikationen/skarmaterialen får ej utsättas för sträckning eller spänning. I de fall spänning vid applikationen ej kan uteslutas måste de material som skarvas fixeras mekaniskt.

Rekommenderad lägsta appliceringstemperatur + 5° C.

Datum: 13-09-12

Ersätter: 10-02-23

Övriga uppgifter:

Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 15-20°C.

Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpens kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.

EUROCOL TAPE AB

Eurocol Tape AB Box 117 SE-265 22 Åstorp Sweden T +46 (0) 42 – 668 00 F +46 (0) 42 – 668 05 www.eurocol.se info@eurocol.se

Bank SEB Åstorp 5652 1003089 Bankgiro 356-2535 Plusgiro 51 72 40-8 VAT No. SE556552383301